tr43–Z25
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	tr43 Z25
Rzędna istniejącego terenu	144.56
Rzędna dna proj. kanału	144.40
Zagłębienie dna przewodu	1.97 / 1.53 / 142.39 / 142.47
Długość odcinka	2.97
Proj. spadek kanału, odległość	L=2.97 / -16.9 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 2.97

S44–Z26
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	S44 Z26
Rzędna istniejącego terenu	144.37
Rzędna dna proj. kanału	144.34
Zagłębienie dna przewodu	1.89 / 1.82 / 142.48 / 142.52
Długość odcinka	1.64
Proj. spadek kanału, odległość	L=1.64 / -14.4 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 1.64

tr45–Z27
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	tr45 Z27
Rzędna istniejącego terenu	144.49
Rzędna dna proj. kanału	144.39
Zagłębienie dna przewodu	1.85 / 1.70 / 142.64 / 142.69
Długość odcinka	2.06
Proj. spadek kanału, odległość	L=2.06 / -24.2 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 2.06

S46–Z28
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	S46 Z28
Rzędna istniejącego terenu	144.60
Rzędna dna proj. kanału	144.52
Zagłębienie dna przewodu	1.89 / 1.77 / 142.71 / 142.75
Długość odcinka	1.70
Proj. spadek kanału, odległość	L=1.70 / -23.6 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 1.70

tr46'–Z29
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	tr46' Z29
Rzędna istniejącego terenu	144.62
Rzędna dna proj. kanału	144.57
Zagłębienie dna przewodu	1.86 / 1.77 / 142.76 / 142.80
Długość odcinka	1.83
Proj. spadek kanału, odległość	L=1.83 / -27.9 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 1.83

tr47–Z30
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	tr47 Z30
Rzędna istniejącego terenu	144.81
Rzędna dna proj. kanału	144.81
Zagłębienie dna przewodu	1.95 / 1.91 / 142.86 / 142.90
Długość odcinka	1.82
Proj. spadek kanału, odległość	L=1.82 / -21.9 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 1.82

S48–Z31
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	S48 Z31
Rzędna istniejącego terenu	145.11
Rzędna dna proj. kanału	145.18
Zagłębienie dna przewodu	2.00 / 2.00 / 143.11 / 143.18
Długość odcinka	2.93
Proj. spadek kanału, odległość	L=2.93 / -23.9 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 2.93

s49–Z32
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	s49 Z32
Rzędna istniejącego terenu	145.19
Rzędna dna proj. kanału	145.29
Zagłębienie dna przewodu	2.02 / 2.05 / 143.17 / 143.24
Długość odcinka	3.03
Proj. spadek kanału, odległość	L=3.03 / -2.3 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 3.03

s50–Z33
Podziatka 1:100/500

P.p.=135.00

Nazwa węzła	s50 Z33
Rzędna istniejącego terenu	145.11
Rzędna dna proj. kanału	145.10
Zagłębienie dna przewodu	1.86 / 1.80 / 143.25 / 143.30
Długość odcinka	2.40
Proj. spadek kanału, odległość	L=2.40 / 20.8 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160
Hektometr i odległości	0 / 2.40

PROFIL PODŁUŻNY
PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – BORÓW

tr43–Z25
S44–Z26
tr45–Z27
S46–Z28
tr46'–Z29
tr47–Z30
S48–Z31
s49–Z32
s50–Z33

SKALA 1:100:500

LEGENDA:

ISTIEJĄCY TEREN

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DN160 PVC–U SDR34 SN8

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK 58–200 DZIERZONIÓW ul. ŚWIDNICKA 24 tel. 645–85–00			SKALA 1:100:500
OBIEKT	"Sanitacja Gminy Borów etap III – budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Borowskim, Borowie, Bartoszowej, Borecku, Kojcinie, Borku Strzelińskim osiedle przy ulicach Czereśniowa,Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa z wpięciem do oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim		DATA 08.2007r.
RYSUNEK	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – BORÓW		RYS. NR 12
INWESTOR	GMINA BORÓW		
ASYST. PROJEKTANTA	Mariusz KOZAKIEWICZ		
ASYST. PROJEKTANTA	Łukasz ANTOSZ		
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Jolanta BOROWY		
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Robert HEIN		
PROJEKTANT	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Nr upr. UAN–W–6/87/96	
KIER.PRACOWNI	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Nr upr. UAN–W–6/87/96	